

## BS 18 LTX BL I (602358800) Akkus fúrócsavarozó 18V 2x4Ah LiHD; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602358800

EAN 4061792206922



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Erős szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság és az akku hosszú működési ideje érdekében
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Akkuegység típusa              | LiHD                    |
| Akkufeszültség                 | 18 V                    |
| Akkukapacitás                  | 2 x 4 Ah                |
| Max. forgatónyomaték, lágy     | 65 Nm                   |
| Impulzusnyomaték               | 65 Nm                   |
| Max. forgatónyomaték, kemény   | 130 Nm                  |
| Beállítható nyomaték           | 1 - 20 Nm               |
| Fúróátmérő acélban             | 13 mm                   |
| Fúróátmérő puhafában           | 68 mm                   |
| Üresjárat fordulatszámok       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13 mm             |
| A felfogó nyakátmérője         | 43 mm                   |
| Súly akkuegység nélkül         | 1.6 kg                  |
| Súly akkuegységgel             | 2.3 kg                  |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fúrás fémbe             | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 76 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 87 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Gyorsbefogó tokmány  
Bittartó  
Kiegészítő fogantyú  
Övcsipesz és bittartó  
2 db LiHD akkuegység (18 V/4,0 Ah)  
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L