

## TS 254 M (610254000) Asztali körfűrész

### Kartonpapír

Rendelési szám 610254000

EAN 4061792180307



Helyettesítő ábra



- Kompakt mobil asztali körfűrész jó vágóteljesítménnyel és nagyfokú munkakényelemmel
- Csavarodásbiztos csőkeretes konstrukció az építkezésen és szerelésnél való legkeményebb igények kielégítéséhez
- A kábel és valamennyi szerkezeti elem a szállításhoz a házra felhelyezhető, rögzíthető
- Nagy áthúzóerejű motor elektronikus túlterhelés elleni védelem
- Motorfék a fűrészlap 3 másodpercen belüli gyors leállításához
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Finoman beállítható párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyorsszorítóval
- Pontos fűrészlapdőlés-beállítás a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Automatikus visszaállítás 0–45°-ra a rejtett vágás után
- Egyszerű fűrészlapcsere orsóreteszeléssel
- A hasítóék szerszám nélkül lesüllyeztethető a rejtett vágásokhoz és a szállításhoz
- Pontos, kihúzható asztalszéletítés és -hosszabbítás az extra nagy felfekvési felülethez

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Méretek                               | 669 x 748 x 334 mm |
| Munkamagasság                         | 334 mm             |
| Vágásmagasság                         | 0 - 80 mm          |
| Max vágásmagasság 90/45°              | 80 / 48 mm         |
| Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn | 520 mm             |
| Max. anyagszélesség a szögütközőn     | 195 mm             |
| Üresjárat fordulatszám                | 4200 /min          |
| Vágási sebesség                       | 56 m/s             |
| Fűrészlap                             | 254 x 30 mm        |
| Fűrészlap döntési tartománya          | -1.5 - 46.5 °      |
| Névleges teljesítményfelvétel S1 100% | 1500 W             |
| Súly                                  | 24.4 kg            |
| Kábelhossz                            | 2.3 m              |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 92 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 105 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (40 fog)  
Párhuzamvezetők  
Szögütközők  
Asztalhosszabbító  
Asztalszélesítés (jobb)  
Tolófa