

KS 18 LTX 57 BL (611857850) Akkus kézi körfűrész 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 611857850

EAN 4061792235991



Helyettesítő ábra



- Nagy húzóerejű, könnyű akkus kézi körfűrész az építkezésen való univerzális alkalmazáshoz
- Erőteljes Szénkefe nélküli (BL) motor a munkában való gyors előrehaladás és a legnagyobb hatékonyság érdekében
- Alumínium padlólap, közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és egyéb gyártók vezetősínein
- Gyors, pontos fejező vágások egy Metabo KFS fejezősínre (tartozék) való egyszerű rácsatolással
- A csatlakoztatott elszívó automatikus be-/kikapcsolása a CordlessControl-nak köszönhetően (tartozékként kapható)
- A kifutási fék különösen gyorsan lefékezi a fűrészlapot és növeli a biztonságot
- Szögpontos ferde vágások 50°-ig, praktikus reteszelési ponttal 45°-nál
- 0°-os állás utánállítható a lehető legnagyobb vágáspontosság érdekében
- Jól látható vágásjelző a jelölés utáni vágáshoz
- Kézifogantyú csúszásmentes puha felülettel a biztonságos vezetéshez
- Alacsony súly és kompakt, ergonomikus megjelenés
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER / LiHD
Akkufeszültség	18 V
Döntési tartománytól-ig	0 / + 50 °
Vágásmélység, beállítható	0 - 57 mm
Max. vágásmélység 90°-on	57 mm
Max. vágásmélység 45°-on	43 mm
Max. vágásmélység vezetőszínnel	52 mm
Fűrészlap Ø x furat	165 x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 /min
Max. vágási sebesség	43 m/s
Súly akkuegység nélkül	2.7 kg
Súly akkuegységgel	3.7 kg

Rezgés

Fűrészelés falapban	1 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém körfűrészlap (18 fog)
Párhuzamvezetők
imbuszkulcs