

## MT 18 LTX Compact (613021860) Akkus multi szerszám 18V; Műanyag hordtáska

Rendelési szám 613021860

EAN 4007430334985



Helyettesítő ábra



- Oszcilláló akkus multifunkciós szerszám, egy hálózati készülékkel összehasonlítható nagy teljesítménnyel
- Elengedhetetlen a belső kiépítésekénél fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál
- Szerszámbefogó az OIS-, Starlock- és egyéb tartozékok maximális kompatibilitása érdekében
- Metabo Quick gyors szerszámcsere az időtakarékos, kényelmes tartozékcseré érdekében
- A munkában való gyors előrehaladás a nagy oszcillációs szögnek és a VTC elektronikának köszönhetően állandó sebességgel terhelés mellett is
- Karcsú megjelenés és csúszásbiztos puha felület az optimális használat érdekében
- Rendkívül világos LED lámpa a munkavégzés területén való jó látás érdekében
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Akkufeszültség                       | 18 V                        |
| Alapjáratú rezgésszám                | 7000 - 18000 /min           |
| Oscillációs szög bal/jobbr           | 1.6 °                       |
| Szerszámbeuogás                      | OIS / Starlock kompatibilis |
| Csiszolótálp, méret saroktól sarokig | 93 mm                       |
| Súly akkuegység nélkül               | 1.4 kg                      |
| Súly akkuegységgel                   | 1.8 kg                      |

## Rezgés

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Felületcsiszolás                 | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lekapárás                        | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Fűrészelés merülő fűrészlappal   | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| K mérési bizonytalanság          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Fűrészelés szegmens fűrészlappal | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság          | 3 m/s <sup>2</sup>    |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 77 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 88 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Merülő fűrészlap, 32 mm HCS (fa)  
Szegmens fűrészlap, 85 mm BiM (fa + fém)  
Lehúzóké, merev, 52 mm HCS  
Háromszög csiszolólap, 93 mm tépőzárral  
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 80  
5 db tépőzáras csiszolólap, 93 mm P 120  
Elszívóadapter  
Műanyag hordtáska  
akkuegység és töltő nélkül