

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057660) Akkus sarokcsiszoló

18V 2x5.5Ah LiHD; Akkutöltő ASC 145; metaBOX 165 L; fékkel, fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 613057660

EAN 4061792206618



Helyettesítő ábra



- Új generációs szénkefe nélküli (BL) akkus sarokcsiszoló: olyan erős, mint egy 1100 Wattos hálózati készülék, a 40 %-kal nagyobb teljesítménynek köszönhetően
- Szervizelést nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonysággal maximális kézreállóság mellett
- Változtatható fordulatszám-beállítás állítókerékkel az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Gyors fékrendszer a legnagyobb felhasználóvédelem érdekében: A tárcsa 1 másodpercen belül leáll a kikapcsolás után
- M-Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Az akkuegység 90° fokos lépésekben elforgatható a jobb ergonómia érdekében minden munkavégző pozícióban
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Levehető és tisztítható porvédő szűrő a durva részecskékkel szembeni motorvédelem érdekében
- Sok márká, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkukapacitás	2 x 5.5 Ah
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm
Üresjárat fordulatszám	2800 - 10000 /min
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	191 mm
Súly akkuegység nélkül	1.8 kg
Súly akkuegységgel	2.8 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	81 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	92 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Kiegészítő fogantyú
Porvédő szűrő
2 db LiHD akkuegység (18 V/5,5 Ah)
Gyorstöltő - ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L