

## WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057850) Akkus sarokcsiszoló 18V; Kartonpapír; fékkel, fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 613057850

EAN 4061792206199



Helyettesítő ábra



- Új generációs szénkefe nélküli (BL) akkus sarokcsiszoló: olyan erős, mint egy 1100 Wattos hálózati készülék, a 40 %-kal nagyobb teljesítménynek köszönhetően
- Szervizelést nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonysággal maximális kézreállóság mellett
- Változtatható fordulatszám-beállítás állítókerékkel az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Gyors fékrendszer a legnagyobb felhasználóvédelem érdekében: A tárcsa 1 másodpercen belül leáll a kikapcsolás után
- M-Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Az akkuegység 90° fokos lépésekben elforgatható a jobb ergonómia érdekében minden munkavégző pozícióban
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Levehető és tisztítható porvédő szűrő a durva részecskékkel szembeni motorvédelem érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm
Üresjárat fordulatszám	2800 - 10000 /min
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	191 mm
Súly akkuegység nélkül	1.8 kg
Súly akkuegységgel	2.5 kg

## Rezgés

Felületcsiszolás	8 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Csiszolás csiszolólapal	2.5 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	81 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	92 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

védőbura  
Támasztó alátétek  
M Quick szorítóanya  
Kiegészítő fogantyú  
Porvédő szűrő  
akkuegység és töltő nélkül