

MT 18 LTX BL QSL (613088850) Akkus multi szerszám 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 613088850

EAN 4061792183957



Helyettesítő ábra



- Oszcilláló akkus multifunkciós szerszám, egy hálózati készülékkel összehasonlítható nagy teljesítménnyel
- Az intenzív alkalmazásokhoz a belső kiépítés területén pontos 3D-StarlockPlus felfogatással
- Elengedhetetlen a belső kiépítéseknél fűrészelésekhez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez a legkülönbözőbb anyagoknál
- Metabo Quick szerszámcsere: gyors és kényelmes a mágneses felfogatásnak köszönhetően a betétszerszám előrögzítéséhez
- Pontos és pormentes munkavégzés a mélyütközővel ellátott feszítőgyűrűnek és a porelszívó-csatlakozásnak köszönhetően (tartozék)
- Egyedülálló szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság érdekében a munkavégzés során tartós üzemómódban is
- A munkában való gyors előrehaladás a nagy oszcillációs szögnek és a VTC elektronikának köszönhetően állandó sebességgel terhelés mellett is
- Karcsú megjelenés és csúszásbiztos puha felület az optimális használat érdekében
- Rendkívül világos LED lámpa a munkavégzés területén való jó látás érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Alapjáratí rezgésszám	8000 - 20000 /min
Oscillációs szög bal/jobb	1.6 °
Szerszámbefogás	Starlock/ StarlockPlus
Csiszolótalp, méret saroktól sarokig	93 mm
Súly akkuegység nélkül	1.3 kg
Súly akkuegységgel	1.7 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	3.4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés merülő fűrészlappal	19.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Fűrészelés szegmens fűrészlappal	5.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	81 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	92 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Merülő fűrészlap, 32 mm (fa + fém)
akkuegység és töltő nélkül