

WEV 19-125 Q M-Brush (613108000) Sarokcsiszoló Kartonpapír; fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 613108000

EAN 4061792224780



Helyettesítő ábra



- Nagy teljesítményű 1.900 Wattos és M-Brush technológiával felszerelt modell az ipari alkalmazásra
- Metabo M-Brush technológia: Szervizelést nem igénylő szénkefék 3-szoros élettartammal a gép egész élettartamára
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Leadott teljesítmény	1220 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	4 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	206 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
Porvédő szűrő