

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Sarokcsiszoló

Kartonpapír; fékkel, gyorszorító anyával

Rendelési szám 613117000

EAN 4061792224858



Helyettesítő ábra



- Nagy teljesítményű 1.900 Wattos és M-Brush technológiával felszerelt modell az ipari alkalmazásra
- Metabo M-Brush technológia: Szervizelést nem igénylő szénkefék 3-szoros élettartammal a gép egész élettartamára
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- A legjobb vibrációmentes rendszer: beépített autobalancer az akár 50 %-kal kevesebb kar-kéz vibrációk, a gép hosszabb élettartama és a csiszolótárcsák akár dupla hosszú élettartamának eléréséhez
- Biztonsági tolókapcsoló: biztonságos kezelés az ergonomikusan beépített, csúsztatható szerkezetű kapcsolónak köszönhetően
- A leggyorsabb fékrendszer a legnagyobb mértékű felhasználóvédelem érdekében: a szabadalmaztatott, mechanikus tárcsafék 2 másodpercen belül megállítja a tárcsát kikapcsoláskor, áramkimaradás esetén is
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Acél fül karabineres felfogatáshoz védi a sarokcsiszolót a leeséstől nagy magasságban végzett munkavégzésnél

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcaátmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Leadott teljesítmény	1220 W
Üresjárat fordulatszám	9600 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	9600 /min
Forgatónyomaték	4.5 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	197 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.8 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	4.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	4.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
Porvédő szűrő