

KGS 18 LTX BL 254 (614254650) Akkus fejezőfűrész 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Akkutöltő ASC 55; ; húzófunkcióval

Rendelési szám 614254650

EAN 4061792235878



Helyettesítő ábra



- Kompakt akkus fejező- és gérvágó fűrész a mobil M osztályban - könnyű, pontos, felhasználóbarát
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli (BL) motor az olyan erős fűrészeléshez, mint egy hálózati üzemelésű géppel
- Akár 205 vágás 80 x 80 mm-es puhafán akkutöltésenként (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): pontos árnyék-vágásvonal utánállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- forgótányér szögek gyors és precíz beállításával a reteszelési pontok segítségével
- Fűrészlap dőlése -2 és 47° között, így hátsó vágásokhoz alkalmazható
- Robusztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Hatékony forgácselszívás a beépített forgácsfelfogó tölcserrel
- Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Kihúzható és levehető asztalszélesítők, a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához
- Gyorsszorító satu a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Ergonomikus markolati felületek az egy- és kétkézes szállításhoz
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 5.2 Ah
Felfekvő felület	345 x 760 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 / 215 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	92 / 47 mm
Vágási kapacitás 90°/90°	305 x 92 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	215 x 47 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	50 / 50 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	47 / 2 °
Fűrészlap	254 x 30 mm
Üresjárat fordulatszám	4000 /min
Max. vágási sebesség	53 m/s
Súly akkuegység nélkül	14.8 kg
Súly akkuegységgel	15.5 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	100 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fűrészlap "Cordless cut wood - classic", 254x30 Z48

2 db beépített asztalszélesítő

Daraboló ütköző

Anyagleszorító

Szerszám a fűrészlapcseréhez

Forgácsgyűjtő zsák

2 db Li-Power akkuegység (18 V/5,2 Ah)

Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"