

KGS 18 LTX BL 305 (614305810) Akkus fejezőfűrész 18V 2x8Ah LiHD; Akkutöltő ASC 145; ; húzófunkcióval

Rendelési szám 614305810

EAN 4061792235861



Helyettesítő ábra



- A legnagyobb akkus fejező- és gérvágó fűrész a mobil M-osztályban - könnyű, precíz, felhasználóbarát
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli (BL) motor az olyan erős fűrészeléshez, mint egy hálózati üzemelésű géppel
- Akár 120 vágás 100 x 100 mm-es puhafán akkutöltésként (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): pontos árnyék-vágásvonal utánállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- forgótányér szögek gyors és precíz beállításával a reteszelési pontok segítségével
- Fűrészlapdőlés mindkét oldalon akár 47° a maximális flexibilitás érdekében
- Robusztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Hatékony forgácsolás a beépített forgácsfelfogó tölcserrel
- Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Kihúzható és levehető asztalszélesítők, a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához
- Gyorsszorító satu a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Ergonomikus markolati felületek az egy- és kétkézes szállításhoz
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 8 Ah
Felfekvő felület	345 x 770 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 / 215 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	110 / 67 mm
Vágási kapacitás 90°/90°	305 x 110 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	215 x 67 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	50 / 60 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	47 / 47 °
Fűrészlap	305 x 30 mm
Üresjárat fordulatszám	3700 /min
Max. vágási sebesség	59 m/s
Súly akkuegység nélkül	17.4 kg
Súly akkuegységgel	18.4 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	98 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	107 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fűrészlap "Cordless cut wood - classic", 305x30 Z56

2 db beépített asztalszélesítő

Daraboló ütköző

Anyagleszorító

Szerszám a fűrészlapcseréhez

Forgácsgyűjtő zsák

2 db LiHD akkuegység (18 V/8,0 Ah)

Gyorstöltő - ASC 145 "AIR COOLED"