

SXE 150-2.5 BL (615025000) Excentercsiszoló

Kartonpapír

Rendelési szám 615025000

EAN 4007430320858



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű és lapos excentercsiszoló szimmetrikus szerkezettel az egyszerű kézcseré vagy a kétkezes használat érdekében
- 2,5 mm-es rezgőkör a legnagyobb felületi mőtség érdekében jó lehordó teljesítmény mellett
- Csúszásmentes biztonsági kapcsoló Totman funkcióval a biztonságos elindítás érdekében, választhatóan fordulatszám-irányítással is
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való csiszolás érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A fordulatszám-tartomány elektronikus előzetes beállítása
- A lágyindítás minimumra csökkenti a felületi hibákat felhelyezéskor
- Egyedülálló szénkefe nélküli (BL) motor: legnagyobb hatékonyság csiszolóskoz tartós üzemómódban is
- Alacsony fokú rezgés a kényelmesen végezhető folyamatos üzemómódb
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elkülönített főkapcsoló véd a nem kívánt elindítástól
- A motor- és tányérfék lehetővé teszi a gép gyors lehelyezését
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Többszörös lyukasztással ellátott csiszolótányér a hatékony elszívás és a csiszolóeszköz hosszabb élettartama érdekében
- 125 mm-es csiszolólapokkal való munkavégzéshez a "multi-hole" 125 mm-es átmérőjű csiszolótányér (tartozék 630264000 sz.) használható
- A kicserélhető vezetéknek köszönhetően szervizbarát

Műszaki adatok

Paraméterek

Támasztótányér-átmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Üresjárat fordulatszám	4000 - 10000 /min
Alapjárat rezgésszám	8000 - 20000 /min
Rezgőkör	2.5 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1 kg
Kábelhossz	4.3 m

Rezgés

Felületcsiszolás	2.4 m/s ²
------------------	----------------------

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	71 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	82 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2 dB(A)

Szállítási terjedelem

Csiszolótányér többszörös lyukasztással, tépőzárral

Villáskulcs