

KGSV 72 Xact SYM Set (690972000) Fejező és gérvágó fűrész Kartonpapír; gépállvánnyal - KSU 251

Rendelési szám 690972000

EAN 4007430308184



Helyettesítő ábra



- A húzófunkcióval ellátott panelfűrész és a pontos lécfűrész egyedülálló, szabadalmaztatott kombinációja szimmetrikusan átállítható ütközőrendszerrel
- Időtakarékos és pontos gérvágások számítás és mérés nélkül a szögmérőről az ütközőrendszerre való egyseztű szögátvitelnek köszönhetően
- Kompakt húzófunkció a széles munkadarabokhoz 305 mm-ig: nincs szükség szabad helyre a fűrész mögött
- Maximális rugalmasság fűrészelés közben a mindkét oldalon elforgatható asztalnak és a mindkét oldalra dönthető fűrészfejnek köszönhetően
- Kettős vonallézer a vágásvonal pontos kijelöléséhez a fűrészlaptól balra és jobbra
- Fordulatszám-szabályozás a bővített alkalmazás érdekében, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez
- A »multi cut« fűrészlappal (lapos-/trapéz fog) a nagy számú vágások és a hosszú élettartam érdekében pl. laminált lapokhoz és alumínium profilokhoz
- Kompakt könnyű súly ergonomikus hordfogantyúkkal, ideális a mobil alkalmazáshoz
- Hatékony forgácselszívás a beépített forgácsfelfogó tölcsérrel
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Világos LED-munkalámpa a vágáshely megvilágításához (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Magas, oldalirányban eltolható ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Egyszerű fűrészlapcsere az orsóreteszelésnek köszönhetően; nincs szükség a billenő védőbura leszerelésére

Műszaki adatok

Paraméterek

Méreték	660 x 540 x 415 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 / 215 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	72 / 42 mm
Vágási kapacitás 90°/90°	305 x 72 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	215 x 42 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	50 / 50 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	47 / 47 °
Fűrészlap	216 mm
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1500 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	1800 W
Üresjárat fordulatszám	2200 - 6300 /min
Vágási sebesség	25 - 70 m/s
Súly	47.71 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	84 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	97 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (60 fog)
2 db beépített asztalszélesítő
Szögmérő
Anyagleszorító
Szerszám a fűrészlapcseréhez
Kábelfelcsévézés
Gépállvány - KSU 251