

TS 254 M Set (691154000) Asztali körfűrész

Kartonpapír; TSU tartóállvánnyal

Rendelési szám 691154000

EAN 4061792186682



Helyettesítő ábra



- Kompakt mobil asztali körfűrész jó vágóteljesítménnyel és nagyfokú munkakényelemmel
- Csavarodásbiztos csőkeretes konstrukció az építkezésen és szerelésnél való legkeményebb igények kielégítéséhez
- A kábel és valamennyi szerkezeti elem a szállításhoz a házra felhelyezhető, rögzíthető
- Nagy áthúzóerejű motor elektronikus túlterhelés elleni védelem
- Motorfék a fűrészlap 3 másodpercen belüli gyors leállításához
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Finoman beállítható párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyorsszorítóval
- Pontos fűrészlapdőlés-beállítás a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Automatikus visszaállítás 0–45°-ra a rejtett vágás után
- Egyszerű fűrészlapcsere orsóreteszeléssel
- A hasítóék szerszám nélkül lesüllyeztethető a rejtett vágásokhoz és a szállításhoz
- Pontos, kihúzható asztalszéletítés és -hosszabbítás az extra nagy felfekvési felülethez

Műszaki adatok

Paraméterek

Méretek	669 x 748 x 334 mm
Munkamagasság	860 / 334 mm
Vágásmagasság	0 - 80 mm
Max vágásmagasság 90/45°	80 / 48 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	520 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	195 mm
Üresjárat fordulatszám	4200 /min
Vágási sebesség	56 m/s
Fűrészlap	254 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	-1.5 - 46.5 °
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1500 W
Súly	24.4 kg
Kábelhossz	2.3 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	105 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (40 fog)
Tartóállvány - TSU
Párhuzamvezetők
Szögütközők
Asztalhosszabbító
Asztalszélesítés (jobb)
Tolófa