

KT 18 LTX 66 BL Set (691172840) Akkus merülőfűrész 18V; metaBOX 340; FS 160 vezetősínnel

Rendelési szám 691172840

EAN 4061792192485



Helyettesítő ábra



- Akkus merülőfűrész szénkefe nélküli (BL) motorral az erőteljes bemerüléshez és a pontos fűrészelésekhez 66 mm (!) mélységig
- Résmentes, beállítható ülés a Metabo és más gyártók által készített vezetősíneken a tökéletes vágási eredmények eléréséhez
- LiHD nagy teljesítményű akkuegységek és a Metabo szénkefe nélküli (BL) motor garantálják a maximális áthúzóerőt és a kitartó fűrészelést
- Sokoldalú alkalmazás a különböző anyagokhoz állítható fordulatszámnak köszönhetően
- Dupla kijelző a vágásmélység tökéletes beállításához vezetősínnel és anélkül
- Visszametsző funkcióval a pontos átmenetekhez, 0° és 45°-os pozíció utánállítható a legnagyobb vágáspontosság eléréséhez
- Falhoz közeli vágás 14 mm-ig lehetséges
- Porszegény fűrészelés a nagy űrtartalmú porzsáknak vagy a rácsatlakoztatott porszívónak köszönhetően
- A csatlakoztatott elszívó automatikus be-/kikapcsolása a CordlessControl-nak köszönhetően (tartozékként kapható)
- A fűrészforgács-kivető csomópont minden munkavégzési pozícióhoz individuálisan elforgatható és reteszelve
- A kifutási fék különösen gyorsan lefékezi a fűrészlapot és növeli a biztonságot
- Nézőke a védőburán a tökéletes vágásvezetés érdekében
- Gyors és egyszerű fűrészlapcsere a bereteselő merülőpozíció és orsórögzítő karnak köszönhetően
- Praktikus párhuzamütköző tartozékként beszerezhető (rendelési szám: 628029000)
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Döntési tartománytól-ig	- 1 / + 46 °
Vágásmélység, beállítható	0 - 66 mm
Max. vágásmélység 90°-on	66 mm
Max. vágásmélység 45°-on	43 mm
Max. vágásmélység vezetősínnel	61 mm
Fűrészlap Ø x furat	165 x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	2250 - 5000 /min
Max. vágási sebesség	43 m/s
Súly akkuegység nélkül	4.3 kg
Súly akkuegységgel	4.7 kg

Rezgés

Fűrészelés falapban	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	101 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fűrészlap "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Porzsák

imbuszkulcs

Vezetősín - FS 160 (160 cm)

metaBOX 340