

KS 18 LTX 66 BL Set (691194810) Akkus kézi körfűrész 18V 2x8Ah LiHD; Akkutöltő ASC 145; metaBOX 340; FS 160 vezetősínnel

Rendelési szám 691194810

EAN 4061792198869



Helyettesítő ábra



- Nagy húzóerejű, könnyű akkus kézi körfűrész az építkezésen való univerzális alkalmazáshoz
- Alumínium padlólap, közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és egyéb gyártók vezetősínein
- Gyors, pontos fejező vágások egy Metabo KFS fejezősínre való egyszerű rácsatolással
- LiHD nagy teljesítményű akkuegységek és a Metabo szénkefe nélküli (BL) motor garantálják a maximális áthúzóerőt és a kitartó fűrészelést
- A csatlakoztatott elszívó automatikus be-/kikapcsolása a CordlessControl-nak köszönhetően (tartozékként kapható)
- A fűrészforgács-kivető csonk minden munkavégzési pozícióhoz individuálisan elforgatható és reteszelve
- Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális megvilágításához
- 0°-os állás utánállítható a lehető legnagyobb vágáspontosság érdekében
- Jól látható vágásjelző a jelölés utáni vágáshoz
- Robusztus és hosszú élettartamú az alumínium présöntvény fűrészháznak köszönhetően
- Kézifogantyú csúszásmentes puha felülettel a biztonságos vezetéshez
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 8 Ah
Döntési tartománytól-ig	0 / + 46 °
Vágásmélység, beállítható	0 - 66 mm
Max. vágásmélység 90°-on	66 mm
Max. vágásmélység 45°-on	43 mm
Max. vágásmélység vezetőszínnel	61 mm
Fűrészlap Ø x furat	165 x 20 mm
Üresjárat fordulatszám	4800 /min
Max. vágási sebesség	43 m/s
Súly akkuegység nélkül	3.5 kg
Súly akkuegységgel	4.5 kg

Rezgés

Fűrészelés falapban	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém körfűrészlap (18 fog)
Párhuzamvezetők
imbuszkulcs
2 db LiHD akkuegység (18 V/8,0 Ah)
Gyorstöltő - ASC 145 "AIR COOLED"
Vezetőszín - FS 160 (160 cm)
metaBOX 340