

TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Asztali körfűrész**Kartonpapír; váltakozó áramhoz**

Rendelési szám 0103152100

EAN 4003665404417



Helyettesítő ábra



- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Univerzális asztali körfűrész alapkiegészítővel
- Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez műhelyben és építkezéseken
- Halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel - nem igényel karbantartást és robusztus
- Univerzális ütköző mágnesvezetéssel a pontos hossz- és gérvágásokhoz
- Magasságban fokozatmentesen állítható fűrészlap
- A fűrészlapdőlés kényelmes beállítása előlről
- Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és horganyzott asztallap
- Lehajtható asztalhosszabbító
- Előszerelt állvány és motor
- Nagy forgatónyomatékkal rendelkező háromfázisú motor

Műszaki adatok

Paraméterek

Méretek	1650 x 650 x 1000 mm
Max. felfekvési felület	800 x 550 mm
Munkamagasság	850 mm
Vágásmagasság	0 - 85 mm
Max vágásmagasság 90/45°	85 / 60 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	290 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	220 mm
Üresjárat fordulat/szám	2990 /min
Vágási sebesség	50 m/s
Fűrészlap	315 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	0 - 45 °
Hálózati feszültség	380 - 415 V
Névleges teljesítményfelvétel	2800 W
Súly	64 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	98 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	112 dB(A)
K mérési bizonytalanság	4 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog)
 Futómű kézi fogantyúkkal
 Univerzális ütköző
 Asztalhosszabbító (550 x 800 mm)
 Forgácselszívó egység
 Tolófa