

## WEA 17-150 Quick (600535000) Sarokcsiszoló Kartonpapír

Rendelési szám 600535000  
EAN 4007430279309



Helyettesítő ábra



- Maximális produktivitás: az 1.700 Wattos sarokcsiszoló egy nagy sarokcsiszoló teljesítményével és egy kis sarokcsiszoló ügyességével a gyors anyaglehordás érdekében az ipari alkalmazásoktól
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- A legjobb vibrációmentes rendszer: beépített autobalancer az akár 50 %-kal kevesebb kar-kéz vibrációk, a gép hosszabb élettartama és a csiszolótárcsák akár dupla hosszú élettartamának eléréséhez
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használatához vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Tárcaátmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1700 W
Leadott teljesítmény	1040 W
Üresjárat fordulatszám	9600 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	9600 /min
Forgatónyomaték	4.3 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	206 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

## Rezgés

Felületcsiszolás	4.5 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Csiszolás csiszolólapal	4.2 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

védőbura  
Támasztó alátétek  
M Quick szorítóanya  
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat