

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Akkus egyenescsiszoló 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 600826850

EAN 4061792247307



Helyettesítő ábra



- Vékony akkus egyenescsiszoló hosszú csiszoló orsóval sorjázáshoz, maráshoz, csiszoláshoz és daraboláshoz - szűk helyeken
- Változtatható fordulatszám-beállítás az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Különösen vékony markolat az optimális kezeléshez és a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Orsóreteszelés az egyszerű, gyors szerszámcserehez
- Nagyfokú felhasználóvédelem a kifutó fékkel betétszerszám gyors leállításához (< 1 másodperc)
- Olyan nagy teljesítményű, mint egy 1.100 Wattos Hálózati készülék a hatékony, szervizelést nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motornak köszönhetően
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Gumi védőburkolat a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- Az akkuegység 90° fokos lépésekben elforgatható a jobb ergonómia érdekében minden munkavégző pozícióban
- Könnyen tisztítható porvédő szűrő a durva részecskékkel szembeni motorvédelem érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok**Paraméterek**

Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	8000 - 28000 /min
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Befogó patron mérete	6 mm
Súly akkuegység nélkül	1.4 kg
Súly akkuegységgel	2.1 kg

Rezgés

Csiszolás csiszolócsappal	4.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Felület csiszolása (25 mm-es átmérőig)	9.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Felület csiszolása (50 mm-es átmérőig)	19.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	79 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	90 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Befogó patron, 6 mm-es
Gumi védőburkolat
Porvédő szűrő
Villáskulcs
akkuegység és töltő nélkül