

Of E 1229 Signal (601229000) Felsőmaró Kartonpapír

Rendelési szám 601229000

EAN 4007430027337



Helyettesítő ábra



- Mérőóra a marási mélység 0,1 mm-es pontosságú finombeállításához
- Három fokozatú ütköző legfeljebb 3 marási mélység előválasztásához
- Stabil és elfordulásbiztos 2 oszlopos vezetés a legnagyobb pontosság érdekében
- Edzett és köszörült cserélhető befogó patronok a behelyezett szerszámok pontos körfutásához
- Orsórögzítés az egyszerű marószerszám csere érdekében
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Alumínium présöntvény talp bevonattal a jobb csúszás érdekében
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére
- Prizmákban megvezetett párhuzamütköző finombeállítással a pontos maráshoz
- Köztes lappal a vezetősínen (rendelhető tartozék) is használható
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. emelési magasság	50 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 - 25500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Leadott teljesítmény	780 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	25500 /min
Befogó patron mérete	8 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Marás MDF	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	88 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Párhuzamvezető finombeállítóval

Mérőóra a finombeállításhoz

Elszívó-összekötő közdarab

Villáskulcs