

DBF 457 (601559000) Sűrített levegős keskeny szalagcsiszoló
Kartonpapír

Rendelési szám 601559000

EAN 4007430245816



Helyettesítő ábra

- Nagy teljesítményű, kompakt keskenyszalagcsiszoló szálcsiszoláshoz sorjázáshoz és csiszoláshoz, a nehezen hozzáférhető helyeken
- Szerszám nélküli csiszolószalag-csere és automatikus szalagfeszesség
- 360°-ban elforgatható csiszoló előtét minden munkahelyzethez való hozzáigazításhoz
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- A biztonsági kar megakadályozza a gép nem szándékos bekapcsolását
- Alkalmazható 13 x 457 mm-es csiszolószalagokhoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	400 l/min
Csiszolószalag szélesség	13 mm
Csiszolószalag hosszúság	457 mm
Szalagsebesség üresjáratban	20 m/s
Tényleges hossz csiszolószalag kar	90 mm
Súly	1.5 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	0.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	0.56 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO csődugó 1/4"
ARO/Orion csődugó 1/4"
ISO csődugó 1/4"
Csiszolószalag (13x457 mm; P120)
Vlies szalag (13x457 mm; közepes)
ímbuszkulcs
Olaj flakonok