

## DKS 10 Set (601560500) Sűrített levegős karosszériaifűrész Műanyag hordtáska

Rendelési szám 601560500

EAN 4007430245830



Helyettesítő ábra

- Alkalmas lemezek, műanyagok, alumínium, fa és üvegszál erősítésű anyag vágására
- Alacsony fokú rezgés a kényelmesen végezhető folyamatos munkához
- Magnéziumház: különösen könnyű és robusztus
- Gumival bevont fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez
- A felhasználóbarát használt levegő elvezetés a fogantyún megakadályozza a por felkavarodását a munkavégzés területén
- Zajcsillapított levegőkilépés a kevesebb zajjal járó munkavégzéshez
- Pontos fűrészlapvezetés a nagy vágási teljesítmény és a tiszta vágási él érdekében
- Állítható védőkengyel: a vágásmélység pontos beállítása
- A biztonsági kar megakadályozza a gép nem szándékos bekapcsolását

**Műszaki adatok****Paraméterek**

Munkanyomás	6.2 bar
Levegőszükséglet	420 l/min
Vágásvastagság alumíniumban	4 mm
Vágásvastagság acélban	3 mm
Lökethossz	10 mm
Löketszám névleges teljesítménynél	9000 /min
Súly	0.65 kg

**Rezgés**

Fűrészelés fémben	4.1 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	0.9 m/s <sup>2</sup>

**Zajkibocsátás**

Hangnyomásszint	83 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	94 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

**Szállítási terjedelem**

EURO csődugó 1/4"

ARO/Orion csődugó 1/4"

ISO csődugó 1/4"

egyenként 5 db fűrészlap (18 fogú, 24 fogú, 32 fogú)

imbuszkulcs

Műanyag hordtáska

10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító

Olaj flakonok