SB 18 LTX Impuls (602192840) Akkus ütvefúró-csavarbehajtó

18V; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602192840
EAN 4007430286956

Helyettesítő ábra

- Robusztus akkus ütvefúró-csavarbehajtó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Robusztus, hosszú élettartamú alumínium présöntvény hajtóműház
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Erőteljes Metabo 4 pólusú motor a gyors fúráshoz és csavarozáshoz
- Nagy teljesítményű ütőmű biztosítja a legjobb munkaeredményt
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Praktikus övcsipesszel, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	Li-Power
Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	55 Nm
Impulzusnyomaték	60 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	110 Nm
Beállítható nyomaték	1.5 - 24 Nm
Fúróátmérő falazatban	16 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	65 mm
Üresjárati fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. ütésszám	32300 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.8 kg
Súly akkuegységgel	2.2 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Ütvefúrás betonban	13 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Csavarozás ütés nélkül	2.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	80 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	91 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorsszorító fúrótokmány Futuro Plus fém hüvellyel
Kiegészítő fogantyú
Övre akasztható kampó
metaBOX 145 L
akkuegység és töltő nélkül