

KGSV 216 M (619261000) Fejező és gérvágó fűrész

Kartonpapír; húzófunkcióval

Rendelési szám 619261000

EAN 4007430256607



Helyettesítő ábra



- Fordulatszám-szabályozás a bővített alkalmazás érdekében, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez
- A »multi cut« fűrészlappal (lapos-/trapéz fog) a nagy számú vágások és a hosszú élettartam érdekében pl. laminált lapokhoz és alumínium profilokhoz
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- Kompakt könnyű súlyú gép, egykezes szállításra is alkalmas
- Robosztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Egyszerű szállítás az ergonomikus hordfogantyúknak és a fűrészfej rögzítésnek köszönhetően
- Hatékony forgácsel szívás a beépített forgácsfelfogó tölcserrel
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Lézer a vágásvonal pontos kijelzéséhez (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Kihúzható és levehető asztalszélesítők, a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához
- Világos LED-munkalámpa a vágáshely megvilágításához (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Magas, oldalirányban eltolható ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Gyorsszorító satu a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Balra dönthető fűrészfej kiegészítő szögtartománnyal a hátsó vágásokhoz
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Egyszerű fűrészlapcsere az orsóreteszelésnek köszönhetően; nincs szükség a billenő védőbura leszerelésére

Műszaki adatok

Paraméterek

Méret	760 x 475 x 340 mm
Felfekvő felület	345 x 730 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 / 205 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	65 / 36 mm
Vágási kapacitás 90°/90°	305 x 65 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	205 x 36 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	47 / 47 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	47 / 2 °
Fűrészlap	216 x 30 mm
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1350 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	1700 W
Üresjárat fordulatszám	2500 - 5500 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	5500 /min
Vágási sebesség	28 - 62 m/s
Súly	13.5 kg
Kábelhossz	2 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	97 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (60 fog)
2 db beépített asztalszélesítő
Daraboló ütköző
Anyagleszorító
Szerszám a fűrészlapcseréhez
Kábelfelcsévézés
Forgácsgyűjtő zsák