

**TKHS 315 M - 4,20 DNB Set (690624000) Asztali körfűrész**  
**Kartonpapír; golyós csapágyazású tolószánnal, váltakozó áramhoz**

Rendelési szám 690624000

EAN 4007430216144



Helyettesítő ábra



- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Precíz, nagy teljesítményű asztali körfűrész profi kivitelben - gyorsan kész minden alkalmazásra
- Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez műhelyben és építkezéseken
- Halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel - nem igényel karbantartást és robusztus
- Golyóscsapágyazású tolószánok
- Szögűtköző ütközővonalzóval, tolószánként is használható
- Stabil párhuzaműtköző gyorsrögzítővel
- Magasságban fokozatmentesen állítható fűrészlap
- A fűrészlapdőlés kényelmes beállítása előlről
- Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és horganyzott asztallap
- Lehajtható asztalhosszabbító
- Előszerelt állvány és motor

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Méretek                               | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Max. felfekvési felület               | 800 x 600 mm         |
| Munkamagasság                         | 850 mm               |
| Vágásmagasság                         | 0 - 85 mm            |
| Max vágásmagasság 90/45°              | 85 / 53 mm           |
| Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn | 340 mm               |
| Max. anyagszélesség a szögütközőn     | 250 mm               |
| Vágási sebesség                       | 50 m/s               |
| Fűrészlap                             | 315 x 30 mm          |
| Fűrészlap döntési tartománya          | 0 - 45 °             |
| Hálózati feszültség                   | 380 - 415 V          |
| Névleges teljesítményfelvétel S1 100% | 4200 W               |
| Névleges teljesítményfelvétel S6 20%  | 3500 W               |
| Súly                                  | 64 kg                |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 97 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LWA) | 106 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 4 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog)  
 Futómű kézi fogantyúkkal  
 Párhuzamvezetők  
 Szögütközők  
 golyóscsapágyazású tolószánok  
 Asztalhosszabbító (600 x 800 mm)  
 Forgácsoló egység  
 Tolófa