

## KGS 315 Plus (0103150000) Fejező és gérvágó fűrész

Kartonpapír; húzófunkcióval

Rendelési szám 0103150000

EAN 4003665505671



Helyettesítő ábra



- Maximális rugalmasság fűrészelés közben a mindkét oldalon elforgatható asztalnak és a mindkét oldalra dönthető fűrészfejnek köszönhetően
- Kiemelkedő vágóteljesítmény a rendkívül nagy teljesítményű univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően
- Fordulatszám-szabályozás a bővített alkalmazás érdekében, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- Egyszerű szállítás az ergonomikus hordfogantyúknak és a fűrészfejrögzítésnek köszönhetően
- Optimális forgácselszívás a második elszívóponton keresztül közvetlenül a vágás helyén
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Magas, oldalirányban eltolható ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Gyorsszorító satu a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Beépített kihúzható asztalszélesítők alumínium présöntvényből
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Méretek                               | 950 x 765 x 660 mm  |
| Felfekvő felület                      | 1070 x 505 x 365 mm |
| Max vágásszélesség 90°/45°            | 320 / 223 mm        |
| Max. vágásmélység 90°/45°             | 120 / 76 mm         |
| Vágási kapacitás 90°/90°              | 320 x 120 mm        |
| Vágási kapacitás 45°/45°              | 223 x 76 mm         |
| Forgótányér beállítás bal/jobb        | 47 / 60 °           |
| Fűrészlapdőlés bal/jobb               | 46 / 46 °           |
| Fűrészlap                             | 315 x 30 mm         |
| Névleges teljesítményfelvétel         | 1600 W              |
| Névleges teljesítményfelvétel S1 100% | 1600 W              |
| Névleges teljesítményfelvétel S6 20%  | 2200 W              |
| Üresjárat fordulatszám                | 3100 - 4100 /min    |
| Fordulatszám névleges terhelésnél     | 4100 /min           |
| Vágási sebesség                       | 51 - 68 m/s         |
| Súly                                  | 27.2 kg             |
| Kábelhossz                            | 2.1 m               |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 89 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 98 dB(A)  |
| K mérési bizonytalanság     | 2.6 dB(A) |

## Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (84 fog)  
2 db beépített asztalszélesítő  
Anyagleszorító  
Átalakító idom: 35/58 mm