

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Asztali körfűrész Kartonpapír; váltakozó áramhoz

Rendelési szám 0103153300

EAN 4003665403427



Helyettesítő ábra



- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Precíz, nagy teljesítményű asztali körfűrész profi kivitelben - gyorsan kész minden alkalmazásra
- Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez műhelyben és építkezéseken
- Halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel - nem igényel karbantartást és robusztus
- Szögűtköző ütközővonalzóval, tolószánként is használható
- Stabil párhuzaműtköző gyorsrögzítővel
- Magasságban fokozatmentesen állítható fűrészlap
- A fűrészlapdőlés kényelmes beállítása előlről
- Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és horganyzott asztallap
- Lehajtható asztalhosszabbító
- Előszerelt állvány és motor
- Nagy forgatónyomatékkal rendelkező háromfázisú motor

Műszaki adatok**Paraméterek**

Méretek	1700 x 700 x 1000 mm
Max. felfekvési felület	800 x 600 mm
Munkamagasság	850 mm
Vágásmagasság	0 - 85 mm
Max vágásmagasság 90/45°	85 / 53 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	340 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	250 mm
Üresjárat fordulatszám	2990 /min
Vágási sebesség	50 m/s
Fűrészlap	315 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	0 - 45 °
Hálózati feszültség	380 - 415 V
Névleges teljesítményfelvétel	4200 W
Súly	77 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	97 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	106 dB(A)
K mérési bizonytalanság	4 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog)
Futómű kézi fogantyúkkal
Párhuzamvezetők
Szögütközők
Asztalhosszabbító (600 x 800 mm)
Forgácsoló egység
Tolófa