

LSV 5-225 (600103000) Hosszúnyakú csiszoló

Szerszámtáska

Rendelési szám 600103000

EAN 4007430282668



Helyettesítő ábra



- A lealapozott glettelt felületek kényelmes csiszoláshoz falon és mennyezeten
- Optimális egyensúly a munkavégzés során, mert a gép súlypontja nem a fejrészen van
- M-Clean technológia: hatékony porelszívás a házban keresztül tömlő nélkül a csiszolófej maximális flexibilitása érdekében
- A flexibilis csiszolófej ideálisan igazodik a felülethez a jó munkaeredmény érdekében
- Optimális elszívási eredmények a rugós kefékoszorú segítségével, amely igazodik a felülethez
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- Kis súly az erőt kímélő munkavégzés érdekében folyamatos alkalmazás során
- Ergonomikusan kialakított markolatcső alumíniumból és T-markolati idom a kényelmes tartás érdekében a legkülönbözőbb helyzetekben
- Egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül kicserélhető tengely közvetlenül az építkezésen igény esetén
- A gép lehelyezése a tömlő vagy a vezeték megtörése nélkül
- Széles körű csiszolóanyag program minden alkalmazáshoz
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával

Műszaki adatok

Paraméterek

A csiszolótányér átmérője	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1000 - 1650 /min
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	270 W
Lehetséges géphossz	1.6 m
Súly hálózati kábel nélkül	3.8 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Csiszolótányér (nagyon puha)

Tépőzáras csiszolólapok többszörös perforálással készlet (egyenként 1 db P80, P100, P120, P150)

Flexibilis tengely (rendelhető tartozék)

Csatlakozó karmantyú

imbuszkulcs

Szerszámtáska