

SXE 425 TurboTec Set (600131510) Excentercsiszoló**Műanyag hordtáska; 12zárás csiszolólappal**

Rendelési szám 600131510

EAN 4007430236296



Helyettesítő ábra

- Vario (V) elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám-választó állítókerék
- TurboBoost kapcsoló: további teljesítménytartalékok bekapcsolása a maximális anyaglehordás érdekében
- Power Control System: nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő gép anyagra történő felhelyezése során
- Csúszásmentes puha felületű markolat
- Levehető kiegészítő markolat
- Porvédett golyóscsapágyak a gép hosszú élettartama érdekében
- Robusztus csapágyház alumínium présöntvényből
- Könnyen kiüríthető szövet porzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Többszörös lyukasztással ellátott csiszolótányér a hatékony elszívás és a csiszolóeszköz hosszabb élettartama érdekében

Műszaki adatok

Paraméterek

Támasztótányér-átmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	320 W
Üresjárat fordulatszám	4200 - 11000 /min
Alapjárat rezgésszám	8400 - 22000 /min
Rezgőkör	5 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	3.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Polírozás	4.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	82 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	93 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

12 db „professional” tépőzáras csiszolólap (egyenként 4 db P 60, P 120, P 240)

Csiszolótányér többszörös lyukasztással, tépőzárral

ímbuszkulcs

levegő kiegészítő markolat

Szövet porzsák

Műanyag hordtáska