SXA 18 LTX 125 BL (600146850) Akkus excentercsiszoló

18V; Kartonpapír; 125 mm-es csiszolótányérral

Rendelési szám 600146850
EAN 4061792195189



Helyettesítő ábra

- Lapos akkus excentercsiszoló ergonomikus megjelenéssel és alacsony súllyal a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
- A csiszoló kellemes, felülethez közeli vezetése az alacsony szerkezetnek köszönhetően
- Vibrációszegény munkavégzés az egyenletes működésnek köszönhetően
- Csúszásmentes puha felületű markolat
- A lágyindítás minimumra csökkenti a felületi hibákat felhelyezéskor
- Egyedülálló szénkefe nélküli (BL) motor: legnagyobb hatékonyság csiszoláskoz tartós üzemómódban is
- Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Többszörös lyukasztással ellátott csiszolótányér a hatékony elszívás és a csiszolóeszköz hosszabb élettartama érdekében
- Könnyen kiüríthető szövet porzsákkal a porszívó nélküli munkavégzéshez
- Csatlakoztatható univerzálius porszívókra 630798000 sz. csatlakozó karmantyúval
- A motor- és tányérfék lehetővé teszi a gép gyors lehelyezését
- Levehető protektor védi a környező felületeket és növeli a csiszolótányér élettartamát
- Rögzítési ponttal szerszámrögzítő hevederekhez nagy magasságokban való munkavégzés során

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Támasztótányér-átmérő	125 mm
Üresjárati fordulatszám	4000 - 10000 /min
Alapjárati rezgésszám	8000 - 20000 /min
Rezgőkör	2 mm
Súly akkuegység nélkül	1.1 kg
Súly akkuegységgel	1.5 kg

Rezgés

Felületcsiszolás	1.1 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	67 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	78 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Csiszolótányér többszörös lyukasztással, tépőzárral
1 db tépőzáras csiszolólap, P 120, fa és fém, "professional"
Protekto
Szövet porzsák, kompakt
imbuszkulcs
akkuegység és töltő nélkül