

W 18 LTX 125 Quick Inox (600174850) Akkus sarokcsiszoló 18V ; Kartonpapír

Rendelési szám 600174850

EAN 4007430206749



Helyettesítő ábra



- Kifejezetten a nemesacél megmunkálásához optimalizált fordulatszám és forgatónyomaték a hideg csiszolás és a tökéletes finiselés érdekében
- Karcsú kivitelezés a fáradtságmentes munkavégzéshez a szűk szerkezeti elemeknél vagy fej feletti munkavégzésnél
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a gyorszorító anyának köszönhetően
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető helyeken való jobb munkavégzésre
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást akkucsere után
- Levehető és tisztítható porvédő szűrő a durva részecskékkel szembeni motorvédelem érdekében
- Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, kímélő feltöltés és 3 éves akkuegység-garancia
- Akkuegységek a töltésszint ellenőrzését szolgáló kapacitáskijelzővel

Műszaki adatok**Paraméterek**

| | |
|------------------------|-----------|
| Akkufeszültség | 18 V |
| Csiszolótárcsa Ø | 125 mm |
| Üresjárat fordulatszám | 5000 /min |
| Orsómenetek | M 14 |
| Súly (akkuegységgel) | 2.4 kg |

Rezgés

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Felületcsiszolás | 4.5 m/s ² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s ² |
| Csiszolás csiszolólapal | 2.5 m/s ² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s ² |

Zajkibocsátás

| | |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint | 83 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 94 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
Gyorsszorító anya
Kiegészítő fogantyú
Porvédő szűrő
akkuegység és töltő nélkül