

## PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207500) Akkus kalapács

12V 2x2Ah Li-Power; Akkutöltő SC 30; metaBOX 145

Rendelési szám 600207500

EAN 4061792191617



Helyettesítő ábra



- Nagyon könnyű, kompakt akkus kalapács szénkefe nélküli (BL) motorral a fáradtságmentes fúráshoz minden munkavégzési pozícióban
- A Metabo 12 Voltos kategória - könnyű a kézben, erős a használat során
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Fúrókalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és fúrás
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Akkuegység típusa                   | Li-Power     |
| Akkufeszültség                      | 12 V         |
| Akkukapacitás                       | 2 x 2 Ah     |
| Max. egyedi üténergia (EPTA)        | 1.3 J        |
| Max. ütésszám                       | 5250 /min    |
| Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval | 16 mm        |
| Fúróátmérő falazatban fúrókoronával | 68 mm        |
| Fúróátmérő acélban                  | 13 mm        |
| Fúróátmérő puhafában                | 20 mm        |
| Üresjárat fordulatszám              | 0 - 730 /min |
| Szerszámbefogás                     | SDS-plus     |
| Súly akkuegység nélkül              | 1.7 kg       |
| Súly akkuegységgel                  | 1.9 kg       |

## Rezgés

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kalapácsfúrás betonba   | 12.1 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Zajkibocsátás

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint             | 87 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 98 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)  |

## Szállítási terjedelem

Kiegészítő fogantyú  
Fúrásmélység-ütköző  
2 db Li-Power akkuegység (12 V/2,0 Ah)  
Töltő - SC 30  
metaBOX 145