

BH 18 LTX BL 16 (600324800) Akkus kalapács 18V 2x4Ah LiHD; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 600324800

EAN 4061792191662



Helyettesítő ábra



- Nagyon könnyű, kompakt akkus kalapács szénkefe nélküli (BL) motorral a fáradtságmentes fúráshoz minden munkavégzési pozícióban
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Fúrókalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és fúrás
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- LiHD akkuegység az ultimatív teljesítmény, a rendkívül hosszú működési idő és élettartam érdekében
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Max. egyedi üténergia (EPTA)	1.3 J
Max. ütésszám	5250 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	16 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	20 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 730 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	1.6 kg
Súly akkuegységgel	2.1 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Kiegészítő fogantyú
Fúrásmélység-ütköző
2 db LiHD akkuegység (18 V/4,0 Ah)
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L