

**WP 9-125 Quick (600384000) Sarokcsiszolók**  
**Kartonpapír**

Rendelési szám 600384000

EAN 4007430244949



Helyettesítő ábra



- Olyan fáradságmentes, mint még soha: kompakt sarokcsiszoló teljesítménykategóriájába tartozó legkisebb méretű markolatmérettel a tökéletes ergonómiának köszönhetően
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Biztonsági tolókapcsoló: biztonságos kezelés az ergonómikusan beépített, csúszásmentes szerkezetű kapcsolónak köszönhetően
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

**Műszaki adatok****Paraméterek**

Csiszolótárcsa Ø	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Leadott teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	10500 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	7500 /min
Forgatónyomaték	2.5 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.1 kg
Kábelhossz	4 m

**Rezgés**

Felületcsiszolás	6 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Csiszolás csiszolólapal	2.5 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Zajkibocsátás**

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

**Szállítási terjedelem**

védőbura  
Támasztó alátétek  
M Quick szorítóanya  
Kiegészítő fogantyú