

WEBA 17-125 Quick (600514000) Sarokcsiszoló Kartonpapír

Rendelési szám 600514000

EAN 4007430246196



Helyettesítő ábra



- Maximális produktivitás: az 1.700 Wattos sarokcsiszoló egy nagy sarokcsiszoló teljesítményével és egy kis sarokcsiszoló ügyességével a gyors anyaglehordás érdekében az ipari alkalmazásoktól
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- A legjobb vibrációmentes rendszer: beépített autobalancer az akár 50 %-kal kevesebb kar-kéz vibrációk, a gép hosszabb élettartama és a csiszolótárcsák akár dupla hosszú élettartamának eléréséhez
- A leggyorsabb fékrendszer a legnagyobb mértékű felhasználóvédelem érdekében: a szabadalmaztatott, mechanikus tárcsafék 2 másodpercen belül megállítja a tárcsát kikapcsoláskor, áramkimaradás esetén is
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1700 W
Leadott teljesítmény	1040 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.7 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	206 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.7 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat