

GE 950 G Plus (600618000) Egyenescsiszoló

Kartonpapír

Rendelési szám 600618000

EAN 4007430212412



Helyettesítő ábra



- Nagy forgatónyomatékkal ellátott egyenescsiszoló a nehéz csiszoló alkalmazásokhoz hosszú csiszoló orsóval
- Nagy forgatónyomaték és kompakt kialakítás a robusztus bolygóhajtóműnek köszönhetően
- Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcseréhez
- Alumínium-présöntvény hajtóműház a gép hosszú élettartama érdekében
- Vario-Constamatic (VC)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Fordulatszám-választó állítókerék
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
- Precíz befogó nyak a helyhez kötött alkalmazáshoz
- Levehető gumi védőburkolat a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
- Precíziós befogó patron a tökéletes körfutáshoz
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- A specialista: Könnyen kezelhető csiszoló különösen nagy forgatónyomatékkal; ideális belső és külső felületek csiszolásához lamellás csiszolókkal együtt alkalmazva (lásd a tartozékokat)

Műszaki adatok

Paraméterek

Üresjárat fordulatszám	2500 - 8700 /min
Névleges teljesítményfelvétel	950 W
Leadott teljesítmény	510 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	7200 /min
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Befogó patron mérete	6 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1.7 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felület csiszolása (25 mm-es átmérőig)	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Felület csiszolása (50 mm-es átmérőig)	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Befogó patron, 6 mm-es
Gumi védőburkolat
1 db villáskulcs