MAG 32 (600635500) Mágneses magfúrógép

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600635500
EAN 4007430238207



Helyettesítő ábra

MARATHON MOTOR

- Mágneses magfúrógép nagy lökettel, így alkalmas magfúrók, csigafúrók és süllyesztők használatához
- A nagy tartóerejű mágneses talp lehetővé teszi a függőleges felületeken és a fej feletti munkavégzést
- Robusztus Metabo Marathon motor belső kábelezéssel a hosszú élettartam érdekében
- Beépített hűtőfolyadék-tartály a magfúró könnyen adagolható belső hűtéséhez
- Világos LED munkafény a rossz fényviszonyok közötti egyszerű beigazításhoz
- A szerszám nélkül felszerelhető forgácsvédelem védi a felhasználót a fémforgácsoktól és a szerszámmal való érintkezéstől
- A védőkapcsolás a motort csak aktivált mágnes esetén indítja be
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Reteszelhető szán a kényelmes szerszámcseréhez
- Tartófül a kényelmes szállításhoz és emeléshez
- Ellenállóképes hálózati vezeték (5 m) gumibevonattal

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1000 W
Leadott teljesítmény	520 W
Max. fúróátmérő magfúróval	32 mm
Max. fúróátmérő csigafúróval	13 mm
Max. fúrásmélység	50 mm
Üresjárati fordulatszámok	700 /min
Fordulatszámok névleges terhelésnél	450 /min
Szerszámbefogás	Weldon szár 19 mm (3/4")
Súly	11.9 kg
Kábelhossz	5 m
Forgatónyomaték	50 Nm
Max. löket	160 mm
Max. mágneses tartóerő	12250 N
A mágnestalp mérete	90 x 189 mm
Szánmagasság alsó állás	343 mm
Szánmagasság felső állás	490 mm

Rezgés

Fúrás fémbe	2.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	85 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Kidobócsap, 75 mm-es
Biztonsági heveder
Imbuszkulcs, 4-es méret
Forgácsterelők
Szállító hordtáska