

KHE 2660 Quick (600663500) Kombikalapács metaBOX 145 L; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600663500

EAN 4007430306241



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácstokmány és a gyorszorító fúrotokmány közti gyors cseréhez, a fában és fémekben való fúráshoz
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Reteszelt kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi üténergia (EPTA)	3 J
Max. ütésszám	4300 /min
Névleges teljesítményfelvétel	850 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	26 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	32 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	830 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.1 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	2.4 m/s ²
Vésés	8.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	89 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra

Gumírozott kiegészítő markolat

Fúrásmélység-ütköző

metaBOX 145 L