

TS 216 (600667000) Asztali körfűrész Kartonpapír; tartóállvánnyal és mobil funkcióval

Rendelési szám 600667000
EAN 4007430246851



Helyettesítő ábra



- A legkönnyebb asztali körfűrész húzófunkcióval, az egykezes szállításhoz is
- Beépített tartóállvány stabil alumínium öntvényből (szabadalmaztatott): másodpercek alatt kihajtható, biztosan áll
- Behajtott tartóállvánnyal nagyon kompakt a kényelmes szállítás és a helykímélő tárolás érdekében
- Második munkamagasság a talajhoz közeli fűrészeléshez
- Csavarodásbiztos csőkeretes konstrukció az építkezésen és szerelésnél való legkeményebb igények kielégítéséhez
- A kábel és valamennyi szerkezeti elem a szállításhoz a hátra felhelyezhető, rögzíthető
- Nagy áthúzóerejű motor elektronikus túlterhelés elleni védelem
- Motorfék a fűrészlap 3 másodpercen belüli gyors leállításához
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Pontos párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyors szorítóval
- Pontos fűrészlapdőlés-beállítás a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Automatikus visszaállítás 0–45°-ra a rejtett vágás után
- Egyszerű fűrészlapcsere orsóreteszeléssel
- A feszítőék szerszám nélkül lesüllyeszthető a szállításhoz
- Pontos, kihúzható asztalszéletítés és -hosszabbítás az extra nagy felfekvési felülethez
- 2-pontos forgácsleszívás a pormentes munkavégzéshez

Műszaki adatok

Paraméterek

Méreték	670 x 730 x 355 mm
Max. felfekvési felület	780 x 930 mm
Munkamagasság	850 / 355 mm
Vágásmagasság	0 - 63 mm
Max vágásmagasság 90/45°	63 / 43 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	425 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	165 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 /min
Vágási sebesség	57 m/s
Fűrészlap	216 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	-1.5 - 46.5 °
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Súly	28.5 kg
Kábelhossz	3 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	89 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (30 fog)

Tolófa

Tartóállványok

Keménygumi kerekek

Párhuzamvezetők

Szögütközők

Asztalhosszabbító

Asztalszélesítés (bal)

Asztalszélesítés (jobb)

Forgácsoló egység