

TS 254 (600668000) Asztali körfűrész Kartonpapír; tartóállvánnyal és mobil funkcióval

Rendelési szám 600668000

EAN 4007430214188



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű asztali körfűrész húzható mobil funkcióval az építkezésen való nagyobb mobilitás érdekében
- Beépített tartóállvány stabil alumínium öntvényből (szabadalmaztatott): másodpercek alatt kihajtható, biztosan áll
- Behajtott tartóállvánnyal nagyon kompakt a kényelmes szállítás és a helykímélő tárolás érdekében
- Második munkamagasság a talajhoz közeli fűrészeléshez
- Csavarodásbiztos csőkeretes konstrukció az építkezésen és szerelésnél való legkeményebb igények kielégítéséhez
- A kábel és valamennyi szerkezeti elem a szállításhoz a hátra helyezhető, rögzíthető
- Nagy áthúzóerejű motor elektronikus túlterhelés elleni védelem
- Motorfék a fűrészlap 3 másodpercen belüli gyors leállításához
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Pontos párhuzamütköző, kettős rögzítésű gyors szorítóval
- Pontos fűrészlapdőlés-beállítás a fogaskoszorús vezetésnek köszönhetően
- Automatikus visszaállítás 0–45°-ra a rejtett vágás után
- Egyszerű fűrészlapcsere orsóreteszeléssel
- A hasítóék szerszám nélkül lesüllyeztethető a rejtett vágásokhoz és a szállításhoz
- Pontos, kihúzható asztalszéletítés és -hosszabbítás az extra nagy felfekvési felülethez

Műszaki adatok

Paraméterek

Méret	740 x 750 x 355 mm
Max. felfekvési felület	970 x 995 mm
Munkamagasság	850 / 355 mm
Vágásmagasság	0 - 87 mm
Max vágásmagasság 90/45°	87 / 54 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	630 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	200 mm
Üresjárat fordulatszám	4200 /min
Vágási sebesség	56 m/s
Fűrészlap	254 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	-1.5 - 46.5 °
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1700 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	2000 W
Súly	33.4 kg
Kábelhossz	3.1 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	99 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	112 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (40 fog)
Tartóállványok
Keménygumi kerekek
Párhuzamvezetők
Szögütközők
Asztalhosszabbító
Asztalszélesítés (jobb)
Fűrészlaptároló
Tolófa