

UHE 2660-2 Quick (600697500) Multikalapács metaBOX 145 L; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600697500

EAN 4007430306227



Helyettesítő ábra



- Multikalapács 4 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás két fokozatban és vésés
- Metabo Quick: az SDS-plus kalapácstokmány és a gyorszorító fúrotokmány közti gyors cseréhez, a fában és fémbe való fúráshoz
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám- és ütésszám-előválasztó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: két fúrási sebesség fába, illetve fémbe való effektív fúrásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Reteszeltető kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi üténergia (EPTA)	2.8 J
Max. ütésszám	4200 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	26 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 6 mm
Fúróátmérő puhafában	32 / 28 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	790 / 1860 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.1 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fúrás fémben	3.3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Kalapácsfúrás betonba	12.9 m/s ²
K mérési bizonytalanság	2.4 m/s ²
Vésés	8.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	88 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L