# UHE 2660-2 Quick Set (600697510) Multikalapács

**metaBOX 145 L; SDS Plus fúró-/vésőkészlettel (10 részes)**

Rendelési szám 600697510
EAN 4007430309587




Helyettesítő ábra




- Multikalapács 4 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás két fokozatban és vésés
- Metabo Quick: az SDS-plus kalapácstokmány és a gyorsszorító fúrótokmány közti gyors cseréhez, a fában és fémben való fúráshoz
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám- és ütésszám-előválasztó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: két fúrási sebesség fába, illetve fémbe való effektív fúrásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Reteszelhető kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

## Műszaki adatok

### Paraméterek

| | |
|---|---|
| Max. egyedi ütőenergia (EPTA) | 2.8 J |
| Max. ütésszám | 4200 /min |
| Névleges teljesítményfelvétel | 800 W |
| Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval | 26 mm |
| Fúróátmérő falazatban fúrókoronával | 68 mm |
| Fúróátmérő acélban | 13 / 6 mm |
| Fúróátmérő puhafában | 32 / 28 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 1050 / 0 - 2500 /min |
| Fordulatszám névleges terhelésnél | 790 / 1860 /min |
| Szerszámbefogás | SDS-plus |
| A felfogó nyakátmérője | 50 mm |
| Súly hálózati kábel nélkül | 3.1 kg |
| Kábelhossz | 4 m |

### Rezgés

| | |
|---|---|
| Fúrás fémbe | 3.3 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Kalapácsfúrás betonba | 12.9 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 2.4 m/s² |
| Vésés | 8.5 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |

### Zajkibocsátás

| | |
|---|---|
| Hangnyomásszint | 88 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 99 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |

## Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L
SDS Plus fúró-/vésőkészlet (10 részes)