UHEV 2860-2 Quick (600713500) Multikalapács

metaBOX 145 L; Metabo Quick cseretokmánnyal

Rendelési szám 600713500
EAN 4007430306234



Helyettesítő ábra



- Multikalapács 4 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás két fokozatban és vésés
- Metabo Quick: az SDS-plus kalapácstokmány és a gyorsszorító fúrótokmány közti gyors cseréhez, a fában és fémben való fúráshoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Fordulatszám- és ütésszám-előválasztó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: két fúrási sebesség fába, illetve fémbe való effektív fúrásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Reteszelhető kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi ütőenergia (EPTA)	3.4 J
Max. ütésszám	4500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	28 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 6 mm
Fúróátmérő puhafában	35 / 30 mm
Üresjárati fordulatszám	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	900 / 2100 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.3 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fúrás fémbe	4.3 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Kalapácsfúrás betonba	13.5 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Vésés	7.2 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L