

## UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multikalapács metaBOX 145 L; SDS Plus fúró-/vésőkészlettel (10 részes)

Rendelési szám 600713510

EAN 4007430309549



Helyettesítő ábra



- Multikalapács 4 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás két fokozatban és vésés
- Metabo Quick: az SDS-plus kalapácsotkmány és a gyorszorító fúrótkmány közti gyors cseréhez, a fában és fémbe való fúráshoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Fordulatszám- és ütésszám-előválasztó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: két fúrási sebesség fába, illetve fémbe való effektív fúrásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált markolati kontúrnak köszönhetően
- Védett alsó átkapcsolók rongálódása és por ellen
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Reteszelt kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Max. egyedi ütőenergia (EPTA)	3.4 J
Max. ütésszám	4500 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	28 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 6 mm
Fúróátmérő puhafában	35 / 30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	900 / 2100 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.3 kg
Kábelhossz	4 m

## Rezgés

Fúrás fémbe	4.3 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Kalapácsfúrás betonba	13.5 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vésés	7.2 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány  
 Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra  
 Gumírozott kiegészítő markolat  
 Fúrásmélység-ütköző  
 metaBOX 145 L  
 SDS Plus fúró-/vésőkészlet (10 részes)