

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Akkus kalapács 18V; Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600752840

EAN 4061792199934



Helyettesítő ábra



- Akkus kalapács SDS max felfogatással a rendkívül erőteljes kalapácsfúráshoz és véséshez - bármikor és mindenhol
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Kombikalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Vario-Constamatic (VC)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Opcionális fordulatszám- és üténergia-csökkentés puha anyagokban való munkavégzéshez
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Rögzítési ponttal szerszámrögzítő hevederekhez nagy magasságokban való munkavégzés során
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Pormentes vésés és fúrás a külső ESA max porelszívásnak (tartozék) köszönhetően
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	8.6 J
Max. ütésszám	3200 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	40 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	105 mm
Üresjárat fordulatszám	450 - 580 /min
Szerszámbefogás	SDS-max
Súly akkuegység nélkül	6.9 kg
Súly akkuegységgel	7.9 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	4.2 m/s ²
Vésés	8.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	3.2 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	105 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gumírozott kiegészítő markolat
Kiegészítő fogantyú
Fúrásmélység-ütköző
Kenőanyag a szerszámbefogóhoz
Tisztítókendő
Műanyag hordtáska
akkuegység és töltő nélkül