KHEV 8-45 BL (600766500) Kombikalapács

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600766500
EAN 4061792002388



Helyettesítő ábra



- Maximális előrehaladás a fúrásban én nagy lebontó teljesítmény a karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motornak és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Hosszú élettartam a szénkefe nélküli (BL) technológiának és a robusztus alumínium présöntvényből készült maghajtó- és motorháznak köszönhetően
- Kombikalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT) kétszeres csillapítással: lekapcsolt kézi markolat és ütést elnyelő ellenrezgő tömeg csökkentik az aktív vibrációt az egészséget kímélő munkavégzés érdekében tartós üzemeltetés során.
- Ergonomikusan kialakított, vékony markolati terület nagy gyorsító kapcsolóval a kényelmes munkavégzés érdekében
- Könnyen elérhető reteszelő kapcsoló véséshez folyamatos üzemmódban
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Opcionális fordulatszám- és ütőenergia-csökkentés puha anyagokban való munkavégzéshez
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Pormentes vésés és fúrás a külső ESA max porelszívásnak (tartozék) köszönhetően

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi ütőenergia (EPTA)	12.2 J
Max. ütésszám	2900 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	45 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	125 mm
Üresjárati fordulatszám	210 / 300 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	210 / 300 /min
Szerszámbefogás	SDS-max
A felfogó nyakátmérője	79.4 mm
Súly hálózati kábel nélkül	10.1 kg
Kábelhossz	6 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.2 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²
Vésés	10.4 m/s²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	105 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gumírozott kiegészítő markolat
Kenőanyag a szerszámbefogóhoz
Tisztítókendő
Műanyag hordtáska