

## MHEV 11 BL (600770500) Vésőkalapács Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600770500

EAN 4061792002722



Helyettesítő ábra



- Nagy lebontó teljesítmény a karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motornak és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Hosszú élettartam a szénkefe nélküli (BL) technológiának és a robusztus alumínium présöntvényből készült maghajtó- és motorháznak köszönhetően
- Metabo VibraTech (MVT) kétszeres csillapítással: lekapcsolt kézi markolat és ütést elnyelő ellenrezgő tömeg csökkentik az aktív vibrációt az egészséget kímélő munkavégzés érdekében tartós üzemeltetés során.
- Ergonomikusan kialakított, vékony markolati terület nagy gyorsító kapcsolóval a kényelmes munkavégzés érdekében
- Könnyen elérhető reteszelő kapcsoló véséshez folyamatos üzemmódban
- Opcionális üzőenergia-csökkentés a puha anyagokban való munkavégzéshez
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Pormentes vésés a külső ESA max poreszívásnak (tartozék) köszönhetően
- Változtatható kengyelmarkolat 360°-ban elforgatható és állítható szögben az optimális munkavégzési helyzet szerint

**Műszaki adatok****Paraméterek**

Max. egyedi üténergia (EPTA)	18 J
Max. ütésszám	2100 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Szerszámbe fogás	SDS-max
Súly hálózati kábel nélkül	12.2 kg
Kábelhossz	6 m

**Rezgés**

Vésés	10.3 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Zajkibocsátás**

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	101 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

**Szállítási terjedelem**

Kiegészítő fogantyú  
Kengyelfogantyú  
Kenőanyag a szerszámbe fogóhoz  
Tisztító kendő  
Műanyag hordtáska