

SBE 850-2 (600782510) Ütvefúrógép

metaBOX 145 L

Rendelési szám 600782510

EAN 4007430313294



Helyettesítő ábra



- Erős kétfokozatos ütvefúró változtatható fordulatszámmal a sokoldalú fúráshoz szinte minden anyagban
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Elforgatható szénkefehid a maximális teljesítmény érdekében, balra forgás esetén is, pl. szoros csavarok kicsavarásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétválása a betétszerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Jobbra-balra forgás.
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	850 W
Leadott teljesítmény	490 W
Max. nyomaték	36 / 14 Nm
Fúróátmérő falazatban	20 mm
Fúróátmérő betonban	18 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 8 mm
Fúróátmérő puhafában	40 / 25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	640 / 1800 /min
Max. ütésszám	58900 /min
Fokozatok	2
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Fúróorsó belső hatszöggel	6.35 mm
Fúróorsó menete	1/2 " - 20 UNF
Fúrótokmány Szorítás fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány
Súly hálózati kábel nélkül	2.6 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fúrás fémbe	4.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Ütvefúrás betonban	17 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	103 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	114 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fogaskoszorús fúrótokmány
Tokmánykulcs
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L