

SBEV 1300-2 (600785500) Ütvefúrógép metaBOX 145 L

Rendelési szám 600785500

EAN 4007430312723



Helyettesítő ábra



- Rendkívül nagy teljesítményű kétfokozatos ütvefúró a gyors, sokoldalú fúráshoz konstans fordulatszámmal terhelés mellett
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Elforgatható szénkefehid a maximális teljesítmény érdekében, balra forgás esetén is, pl. szoros csavarok kicsavarásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétválása a betétszerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Jobbra-balra forgás.
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- Szénkefekopás-kijelző
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Leadott teljesítmény	730 W
Max. nyomaték	44 / 16 Nm
Fúróátmérő falazatban	24 mm
Fúróátmérő betonban	22 mm
Fúróátmérő acélban	16 / 10 mm
Fúróátmérő puhafában	40 / 25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	1100 / 3100 /min
Max. ütésszám	58900 /min
Fokozatok	2
Fúrótokmány befogási tartomány	1 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Fúróorsó belső hatszöggel	6.35 mm
Fúróorsó menete	1/2 " - 20 UNF
Fúrótokmány Szorítás fajtája	Gyorsbefogó tokmány
Súly hálózati kábel nélkül	2.8 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fúrás fémbe	4.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Ütvefúrás betonban	17 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	103 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	114 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Futuro Top gyorsbefogó tokmány
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L