

HWW 3500/25 Inox (600969000) Házi vízmű**Kartonpapír**

Rendelési szám 600969000

EAN 4007430239556



Helyettesítő ábra



- Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez
- Nyomásűst a víz energiatakarékos és zajmentes előkészítéséhez
- Nyomáskapcsoló a tartályon az automatikus aktiváláshoz nagyobb vízszükséglet esetén
- Karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Kiváló minőségű csúszógyűrűs tömítőrendszer a hosszú élettartam érdekében
- Hosszú élettartamú nemesacél szivattyúház
- Elkülönített vízbetöltő nyílás a szivattyú egyszerű használatbavételéhez
- Szerszám nélkül kivehető vízleeresztő csavar fagyveszély elleni védelemre
- 1 vagy 2 esőztetősz kerti öntözéshez
- Egyfázisú váltóáramhoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Max. szállítási mennyiség	3500 l/h
Max. szállítási magasság	45 m
Max. nyomás	4.5 bar
Max. szívómagasság	8 m
Bekapcsolási nyomás kb.	1.4 bar
Kikapcsoló nyomás kb.	3.2 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet
Nyomásc old.satlakozó	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l
Szivattyúház	Nemesacél
IP Védelmi osztály	IP X4
Meghajtó tengely	Nemesacél
Kamra	Acél
Futógörgők száma	1
Méreték	484 x 270 x 584 mm
Súly	14.6 kg
Kábelhossz	1.5 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	68 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	81.1 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2.9 dB(A)

Szállítási terjedelem

Visszacsapó szelep
menettömítő szalag